

Granit 8-10 mm stark, mit Spezialbeschichtung auf der Unterseite

Granit ist ein Naturprodukt, das während hunderten von Jahrmillionen entstanden ist. Seine Zusammensetzung, Textur und Farbe ist je nach Herkunft sehr unterschiedlich, was jeder Platte ihre Einmaligkeit verleiht.

Granit

- Auswahl gemäss unserer Homepage: www.lamifix.ch Andere Steine auf Anfrage.

Spezialbeschichtung auf der Unterseite

- Glasfasergewebe als Armierung, verhindert das Brechen bei Belastung auf Durchbiegung.

Schablonen

- Aus Pavatex oder Sperrholz. Zuschnitttoleranz vom Granit ca. ± 0.5 mm.
- Beidseitig zwischen Wänden eingespannten Granit, seitlich mit Silikonfugen anschliessen.

Verlegeanleitung

- Verlegeflächen von Staub und Fettrückständen reinigen.
- Zulässige Durchbiegung der Tragfläche bei Belastung, pro Laufmeter max. 4 mm.
- Planietoleranz pro Laufmeter, max. 4 mm.
- Zulässiger Kantenvorsprung für 8-10 mm Granit, max. 4 mm.
- Beim Verlegen von oben nach unten arbeiten.

Verklebung

- Natursteinsilikon als Universalkleber wird mitgeliefert. Er eignet sich auch zum Ausfugen.
- Platte nach dem Einlegen in das Silikonbett andrücken.

Garantie

- Bei fachgerechter Verlegung gewährt das Herstellwerk eine Materialgarantie von 5 Jahren ab Verkaufsdatum.
- Beschädigte Platten werden durch neue Platten, nach den besten Auswahlmöglichkeiten ersetzt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
- Transportschäden sind sofort zu melden.

Recht

- Es gilt ausschliesslich Schweizerisches Recht.
- Erfüllungs- und Gerichtsstand ist CH-8645 Jona.
- Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung, Eigentum der LamiFIX AG, Jona.

Offertanfrage für 8-10 mm Granit

Granitname/Preiskl.:, Variante:

Granitfläche total: m²

Sichtkanten gefast: m¹, Mehrpreis gerundet: m¹

Firma:, Str. + Nr.:

Plz. + Ort:, Lieferort: